



Multi-folded edge provides additional strength for enclosure body and prevents dirt and water fall in when the enclosure is opened.

High quality seamless, foamed-in-place gasket ensure a perfect seal for IP66.

Mounting plate is made of 2mm zinc-plated sheet.



Gland plate for cable entry.

Heavy-duty die casting hinges

Heavy-duty die casting locks

ES Series

Wall Mount Enclosure



ES 系列 出線孔 控制箱

ES 單門, IP66



控 制箱材料及結構

- 箱體底部預留出線孔，用於電線電纜導入
- 箱體和門蓋使用1.2mm-1.5mm鋼板
- 底板使用2.0mm鍍鋅鋼板
- 全焊式焊接
- 德國PU無縫墊圈
- 工業用強化後鈕
- 箱體預留壁掛用固定孔
- 門鎖使用歐規直角鎖
- 接地螺絲植於箱體及門板內
- 門板可互換、容易裝卸，大幅提高工作效率

表 面處理

- 箱體及門板粉體塗裝RAL 7032 ,RAL 7035 備有其他顏色可供選擇
- 鍍鋅底板

ESDD 雙門, IP55



歐 美工業標準

- ES 系列, 單門
- IP66, IEC 60529
- 符合歐盟RoHS指令
- CE

- ESDD 系列, 雙門
- IP55, IEC 60529
- 符合歐盟RoHS指令
- CE

客 製化服務

可以針對您的特殊的需求提供客製化或標準品修改服務，請參考下列項目或與業務人員聯絡。

- 特殊顏色和塗裝
- 箱體和門板特殊開孔
- 客製門板
- 客製箱體
- 特殊指定零配件安裝
- 其他客製化服務



ESDD系列,雙門

NO.	目錄型號	尺寸		
		H(mm)	W(mm)	D(mm)
1	ESDD 608025	600	800	250
2	ESDD 608030	600	800	300
3	ESDD 8010020	800	1000	200
4	ESDD 8010025	800	1000	250
5	ESDD 8010030	800	1000	300
6	ESDD 10010025	1000	1000	250
7	ESDD 10010030	1000	1000	300
8	ESDD 12010025	1200	1000	250
9	ESDD 12010030	1200	1000	300
10	ESDD 14012040	1400	1200	400
11	ESDD 14012050	1400	1200	500

出線孔尺寸

	A(mm)	B(mm)
A	130	60
B	230	60
C	330	120
D	530	120

